

**ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ**

**ИМЯ ПРОДУКТА** : ПРОЦЕССИНГОВАЯ ДОБАВКА  
**КОД ПРОДУКТА** : РТ/Ф 10832Т  
**ПРИМЕНЕНИЕ** : ЭКСТРУЗИЯ ПЛЕНКИ

<i>№</i>	<i>СВОЙСТВО</i>	<i>ЗНАЧЕНИЕ</i>
01	ОСНОВА	Полиэстер
02	ПТР (190 <sup>0</sup> С, 2.16 Kgs.)	8,2 г/10 мин
03	ТИП АДДИТИВА	Фторополимер (Fluoropolymer)
04	СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИМЕРА	98%
05	СОДЕРЖАНИЕ АГЕНТА	2%
06	УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ	1,35-1,45 г/см <sup>3</sup>

**Рекомендации по вводу:**

Рекомендуемый процент ввода в течение первых 30 минут – 5%

Предназначена для изделий на базе PET.

0,5-1,0% (добавка 100-150 промилле) процент ввода предотвращающий образование нагара и облегчающий дальнейшую очистку процессинга.

1% (добавка 200 промилле) улучшает качество поверхности или увеличивает продуктивность.

Хранить в сухом прохладном месте.

Возможно увеличение расхода при использовании в комплексе с белым красителем, антиблоком.

Информация, представленная в настоящем документе, получена на основе испытаний в условиях лаборатории компании-производителя, условия использования продукта потребителем могут отличаться от лабораторных условий, в связи с чем все приведенные в настоящем документе параметры не являются гарантированными.